

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
1. ΜΕΛΕΤΗ					
1	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	m3	1	ΝΑΥΔΡ Α\4.13	100
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	2	ΝΑΥΔΡ Α\3.01.01	650
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	3	ΝΑΥΔΡ Α\3.03.01	150
4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	m3	4	ΝΑΥΔΡ Α\5.03	640
5	Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου.	m3	5	ΝΑΥΔΡ Α\5.07	160
6	Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού ανά κυβοχιλιόμετρο	m3 km	6	ΝΟΔΟ Δ\Η1.3	3.200
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών	υβικό μέτ	7	ΝΑΥΔΡ Ν\2.01	130
8	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή αόπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	8	ΝΑΥΔΡ Α\2.02	150
9	Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής δια αυτοκινήτου	m3 km	9	ΝΟΔΟ Δ\Η1.2	5.000
10	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 M Pa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003 Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / PN 16 atm	m	10	ΝΑΥΔΡ Α\12.14.01.53	2.000
11	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες, χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική και εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα	kg	11	ΝΑΥΔΡ Ν\12.18.01	150
12	Δικλείδες χυτοσίδηρες ελαστικής εμφραξης με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10atm & ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	τεμ	12	ΝΑΥΔΡ Ν\13.01.01.02	5
13	Δικλείδες χυτοσίδηρες ελαστικής εμφραξης με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16atm & ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm	TEM	13	ΝΑΥΔΡ Ν\13.01.02.07	2
14	Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm	τεμ	14	ΝΑΥΔΡ Ν\13.09.02	5
15	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως DN250mm, PN 16at	τεμ	15	ΝΑΥΔΡ Ν\13.16.08	1
16	Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).	kg	16	ΝΑΥΔΡ Ν\12.17	500
17	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	kg	17	ΝΑΥΔΡ Α\12.20	250
18	Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου χωρίς τη χρήση ταυ (σε συνέχεια του άξονα του υφιστάμενου αγωγού) με απομόνωση του δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200	τεμ	18	ΝΑΥΔΡ Α\16.18.03	4

ΑΑ	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Ποσότητα
19	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	19	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	120
20	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	20	ΝΑΟΙΚ Α\38.02	60
21	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	21	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	800

Θραψανό 07/10/2011
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό 07/10/2011
Η Προϊσταμένη της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ