

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

.....

ΕΔΡΑ :

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ :

ΤΗΛ . ΣΤΑΘ:

ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :

ΟΝ/ΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ :

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

**«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»**

**προϋπολογισμού:
63.180,00€**

Αρ. μελέτης: **33/2021**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
1	Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας έως 30 τεμάχια	τμχ	
2	Έλεγχος φωτιστικών ασφαλείας από 30 έως 50 τεμάχια	τμχ	
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ			
3	Έλεγχος και συντήρηση συστήματος συμβατικής πυρανίχνευσης έως 50 στοιχεία	τμχ	
4	Έλεγχος και συντήρηση συστήματος συμβατικής πυρανίχνευσης απο 51 έως 150 στοιχεία	τμχ	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ			
5	Έλεγχος και συντήρηση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου	τμχ	
6	Έλεγχος και συντήρηση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης	τμχ	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ			
7	Έλεγχος συγκροτήματος	τμχ	
8	Service συγκροτήματος (αντικατάσταση φίλτρων - λαδιού πετρελαιοκινητήρα)	τμχ	
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ			
9	Έλεγχος - ετήσια συντήρηση φορητών πυροσβεστήρων PA6 kgr - PA12 kgr - CO2 5kgr - οροφής PA 6, 12 kgr	τμχ	
10	Υδραυλική δοκιμή φορητών πυροσβεστήρων PA6 kgr- PA12 kgr - οροφής PA 6, 12 kgr	τμχ	
11	Υδραυλική δοκιμή φορητών πυροσβεστήρων CO2 5 kgr	τμχ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
1	Φωτιστικό ασφαλείας επίτοιχης τοποθέτησης, με Led Υψηλής Φωτεινότητας -Αυτονομία. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση - Πλήρως αδιάβροχο IP 65, EN 60598-2-22	τμχ	
2	Εγκατάσταση φωτιστικού ασφαλείας με τις καλωδιώσεις	τμχ	
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑΣ			
3	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών, 220 VAC, κατά EN 54-2 & 4 (Υλικά και εργασία)	τμχ	
4	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών, 220 VAC, κατά EN 54-2 & 4 (Υλικά και εργασία)	τμχ	
5	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών, 220 VAC, κατά EN 54-2 & 4 (Υλικά και εργασία)	τμχ	
6	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικός, συμβατικός, με τη βάση του, κατά EN54-5 & CE	τμχ	
7	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, συμβατικός, με τη βάση του, 24 VDC, κατά EN54-5 & CE	τμχ	
8	Αυτόνομος ανιχνευτής καπνού με μπαταρία 9 V DC	τμχ	
9	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, συμβατικό, κατά EN54- 11, CE marked	τμχ	
10	Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, 12/24 VDC, 114dB/1m, CE marked	τμχ	
11	Εγκατάσταση υλικών συμβατικής πυρανίχνευσης, ανιχνευτές, μπουτόν σειρήνες, κτλ, περιλαμβανόμενου καλωδίου LIYCY 2Χ1.5	τμχ	
12	Εγκατάσταση καλώδιο για τα συστήματα πυρανίχνευσης με μπλεντάζ τύπου LIYCY 2Χ1,5, σε σπирάλ ή κοντούρ	m	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ			
13	Πυροσβεστική φωλιά γαλβάνιζε πιστοποιημένη κατά EN671-2 η οποία αποτελείτε από ερμάριο διαστάσεων 650X650X180mm με ανέμη, άνοιγμα πόρτας με πλαστική χωνευτή λαβή, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος κόκκινου RAL 3000, με πιστοποιημένη πυροσβεστική μάνικα 15bar, μήκους 20m και διαμέτρου 1", πιστοποιημένο ορειράλκινο κρουνό και πιστοποιημένο ακροσωλήνιο τριών θέσεων.	τμχ	
14	Ανοξείδωτη πυροσβεστική φωλιά εξωτερικού χώρου η οποία αποτελείται από ερμάριο διαστάσεων 700X630X180, κατασκευασμένο από λαμαρίνα inox SS316, με ανέμη, πυροσβεστική μάνικα TREVIRA με εσωτερική ελαστική επένδυση μήκους 20m και διαμέτρου 1" πιστοποιημένη κατά EN14540, πίεσης λειτουργίας 15bar, τέσσερα ρακόρ αλουμινίου 1" (2 x ρακόρ με βόλτα), κατά EN586(2 x ρακόρ με ουρά), αυλό αλουμινίου τριών θέσεων (δέσμη-σπρέι-στοπ) ρυθμιζόμενης εκτόξευσης 1" πιστοποιημένος κατά DIN και βάνα ορειχάλκινη (γωνιακός κρουνός) 2" κατά DIN	τμχ	
15	Πυροσβεστική φωλιά, η οποία αποτελείτε από ερμάριο διαστάσεων 40X40X13,5 κατασκευασμένο από λαμαρίνα DCP, πάχους 0,8mm, βαμμένο μέσα - έξω με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας χρώματος κόκκινου RAL3000, με γάντζο στήριξης του λάστιχου, λάστιχο μήκους 20m, διαμέτρου 19,5mm και αυλό ρυθμιζόμενης εκτόξευσης	τμχ	
16	Πυροσβεστική φωλιά INOX εξωτερικού χώρου , η οποία αποτελείτε από γυαλιστερό ανοξείδωτο ερμάριο διαστάσεων 50X47X14 κατασκευασμένο από λαμαρίνα inox SS316, με γάντζο στήριξης του λάστιχου, λάστιχο μήκους 20m, διαμέτρου 19,5mm και αυλό ρυθμιζόμενης εκτόξευσης	τμχ	
17	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς μεγάλης με ανέμη	τμχ	
18	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς μικρής με λάστιχο	τμχ	
19	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 1/2"	m	
20	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 3/4"	m	
21	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 1"	m	
22	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 1 1/4"	m	
23	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 1 1/2"	m	

24	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 2''	m	
25	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 3''	m	
26	Εγκατάσταση γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα για πυρόσβεση με τα υλικά του , EN 10255 διαμέτρου 4''	m	
27	Μανικά πυρόσβεσης 1 3/4" κατά EN, 15 bar , 20m	τμχ	
28	Λάστιχο , 20m για μικρή φωλιά, διαμέτρου 19,5mm	τμχ	
29	Αυλός πυρόσβεσης 1 3/4 "	τμχ	
30	Σπρίνκλερ 1/2", 68°C, Pendent, Ίσιο	τμχ	
31	Μπαταρία πυροσβεστικού συγκροτήματος 12V ή 24V, 100Ah.	τμχ	
32	Φορτιστής μπαταρίας πυροσβεστικού συγκροτήματος	τμχ	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ - ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ			
33	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%, 6kgr, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης.	τμχ	
34	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ABC 40%, 12kgr, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, λάστιχο εκτόξευσης και βάση στήριξης.	τμχ	
35	Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηράς κόνεως ABC 40%, 6 kgr, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, sprinkler 68oC και βάση στήριξης, προμήθεια και εγκατάσταση	τμχ	
36	Πυροσβεστήρας αυτόματος οροφής ξηράς κόνεως ABC 40%, 12kgr, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο, sprinkler 68oC και βάση στήριξης, προμήθεια και εγκατάσταση	τμχ	
37	Πυροσβεστήρας CO2, 5kgr, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με λάστιχο υψηλής πίεσης και χοάνη εκτόξευσης	τμχ	
38	Πυροσβεστήρας WET CHEMICAL F2lt, κατά EN3, σύμφωνα με την ΚΥΑ 618 & 17230, με μανόμετρο και βάση στήριξης.	τμχ	
39	Βάση επιτοίχια φορητού πυροσβεστήρα, μεταλλική, υψηλής αντοχής.	τμχ	
40	Εγκατάσταση φορητού πυροσβεστήρα στον τοίχο	τμχ	
41	Εγκατάσταση πυροσβεστήρα οροφής	τμχ	
42	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 6 kgr	τμχ	
43	Αναγόμωση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως 12 kg	τμχ	
44	Αναγόμωση πυροσβεστήρα CO2 5 kg	τμχ	
45	Κλείστρο φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6/12 kgr	τμχ	
46	Κλείστρο φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kg	τμχ	
47	Μανόμετρο μεταλλικό μικρό κατά EN3	τμχ	
48	Λάστιχο εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα σκόνης 6/12kg	τμχ	
49	Λάστιχο εκτόξευσης φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kg	τμχ	
50	Ιμάντας συγκράτησης λάστιχου	τμχ	
51	Περόνη κλείστρου ανοξείδωτη	τμχ	
52	Βαλβίδα αέρα πυρ/ρα οροφής	τμχ	
53	Σιφώνι πυρ/ρα σκόνης/CO2	τμχ	

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 60min			
54	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 900 X 2150mm, 60 λεπτών, EI2 60, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
55	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 1000 X 2150mm, 60 λεπτών, EI2 60, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
56	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 1100 X 2150mm, 60 λεπτών, EI2 60, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 120min			
57	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 900 X 2150mm, 120 λεπτών, EI2 120, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
58	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 1000 X 2150mm, 120 λεπτών, EI2 120, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
59	Πυράντοχη θύρα, μεταλλική, μονόφυλλη διαστάσεων 1100 X 2150mm, 120 λεπτών, EI2 120, χρώματος RAL7035, με μηχανισμό επαναφοράς θυρόφυλλου, κατά EN 1634-1	τμχ	
60	Εγκατάσταση μονόφυλλης πυράντοχης θύρας, (δεν περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες π.χ. σοβάντισμα, κλείσιμο κενών με λάσπη κλπ.)	τμχ	
61	Ψευτόκασα από στρατζαριστό 40X40mm για διαμόρφωση ανοίγματος και στήριξη πυράντοχης θύρας	τμχ	
62	Κύλινδρος με τρία κλειδιά για τις πόρτες.	τμχ	
63	Μπάρα πανικού (μαύρες βάσεις, σωλήνα αλουμινίου) μονόφυλλης πυράντοχης πόρτας με κλειδαριά αντιπανικού.	τμχ	
64	Ηλεκτρομαγνήτης 24VDC συγκράτησης θυρόφυλλου	τμχ	
65	Οικοδομικές εργασίες (αποξήλωση παλαιού κουφώματος , διαμόρφωση ανοίγματος, αποκατάσταση επιφάνειας μεταξύ τοιχοποιίας και θύρας καθώς και του δαπέδου)	τμχ	

Η παρούσα προσφορά ισχύει για: (τουλάχιστον 6 -έξι - μήνες).

.....,/...../ 2021

Ο προσφέρων

.....

Υπογραφή

(Ονοματεπώνυμο / ιδιότητα)

.....

Σφραγίδα